


POWERDUCTION 49LG er den eneste generatoren på markedet som kan varme opp til 5200 W fra en enkel 16 A-kontakt. Dette systemet er spesielt ideelt for bruk innen mekanikk, karosserireparasjoner eller vedlikehold, og gir umiddelbar flammeløs oppvarming for å løse og frigjøre gjenstridige metalldele. Presisjonen som dette verktøyet tilbyr, garanterer trygt arbeid i nærheten av varmfølsomme områder uten behov for demontering.

KAN TILPASSER ALLE INDUSTRISEKTORER



Sideoppvarming
(hvis ikke HSS)



Løsne rustne bolter



Frigjør styrekoblingene

Bom med lansestøtte

LED-belysning
for oppvarming
området.

For optimal ytelse er det viktig å fylle på 2 liter kjølevæske.

10L valgfritt (ref. 052246)

Sklisikkert
brett

C20/B1 Induktor
inkludert.

4 robuste hjul

ET BREDT SPEKTER AV BRUKSOMRÅDER




- Låse opp styrestenger (geometri).
- Fjerne glødeplugg, vindusviskere som har satt seg fast, reservehjulskurver.
- Løsne bolter og styrekuleledd uten å skade belgen.
- Fjerne kardangledd som har satt seg fast i navet.
- Fjerne eksosrør på bil eller lastebil.

GARANterer FORBEDRET ENERGIEFFEKTIVITET OG TIDSBESPARELSER

• Varmeeffekt:

5200 W, kan justeres i trinn på 500 W.

Intelligent styring av produktets strømforbruk, som automatisk regulerer maksimal effekt for å beskytte din 16A elektriske installasjon.

800°C	37LG	39LG	49LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Sikkerhet og tidsbesparelser:

Varmer opp umiddelbart, uten flamme, i et presist område, slik at du kan arbeide i nærheten av kabler, rør eller andre varmfølsomme deler uten å måtte fjerne dem først.

• Brukerkomfort:

3 meter induksjonskabel for arbeid i høyden. Den har PFC teknologi og en strømforsyning på 185 V til 265 V.

VALGFRI



Beskyttelsesdeksel
062733



Induktorboks
072497 | 28S/B type W

















Pute for fjerning av klistremarker
for B1-ferritt
088283







FORBRUK

Induktorer og adaptere

POWERDUCTION-serien har et bredt utvalg av induktorer tilpasset ulike typer arbeidsstykker. Mindre induktorer (S) forbedrer tilgjengeligheten og oppvarmingsmulighetene :

Adaptatorer	Komplette induktorer	Induktorer		
 ● 28S Ref. 064485	 ● C20/B1 Ref. 056862	 ● S180/B3W Ref. 067899	 ● S180/B1 Ref. 064881	 ● S180/B6 Ref. 087002
 ● 28L Ref. 064492	 ● C180/B1 Ref. 056879	 ● L90 Ref. 059788	 ● L20/B4 Ref. 067882	 ● L70 Ref. 059771
● Leveres som standard	 ● C180/B2 Ref. 056886	 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871	 ● S180/D20 Ref. 069985
● Valgfritt				

Oppdag det komplette sortimentet på nettstedet [Gys](http://gys.com)

Ref.				Freq.					
Ref.	50/60 Hz	A	kW		Beholderkapasitet kjølevæske	kHz cm	kg	m	m
088498	230 V 1~	16	5,2	20-60	7 l	53 x 70 x 37	52	2	3